


Автоматическое добавление локальных файлов

Форма **Правила для директорий** позволяет настроить базу знаний таким образом, чтобы каждый день KBPublisher автоматически проверял указанный на сервере каталог (или на сервере Amazon S3) и добавлял ссылки к любым новым файлам.

Правила для расширения файла основаны на запрещенных и разрешенных расширениях, установленных на вкладке **Администрирование** раздела **Настройки**.

Примечание: Функция не перемещает файлы, а лишь добавляет в KBPublisher ссылки на файлы, расположенные на вашем сервере. Если переместить файл из каталога, на который создана ссылка, то она перестанет работать.

Чтобы просмотреть и настроить правила, в Панели администратора откройте раздел **Файлы** и перейдите на вкладку **Правила для директорий**:



The screenshot shows the 'Files' management interface. At the top, there are tabs: 'Файлы', 'Черновики', 'Добавить локальные файлы', 'Правила для директорий' (selected), and 'Категории'. Below the tabs, there are two input fields: 'Статус:' with a dropdown menu and 'Директория: (используйте * и _)' with a text input and a right arrow button. To the right of the directory input is a blue '+' button. Below these fields, there are pagination controls: 'Записи: 1 - 1 из 1', 'Страницы: 1', and 'Записей на странице: 10' with a dropdown arrow. The main content is a table with the following structure:

Директория	Последнее выполнение	Активно	
/data/kb_file/*	3 года 6 мес. назад	<input type="checkbox"/>	⋮

Список правил можно фильтровать по статусу правила или по директории, к которому оно применяется. Для фильтрации заполните необходимые поля, расположенные над списком.

Управление правилами директорий

В столбце **Активно** установите флаг для правила, которое необходимо включить. Чтобы отключить правило, снимите флаг.

При нажатии иконки [...], расположенной в последнем столбце таблицы, открывается меню с действиями, которые можно выполнить над правилом:

- **Редактировать** – предназначена для изменения информации о правиле. При нажатии открывается форма, аналогичная форме для добавления правила директории (см. описание ниже).
- **Удалить** – предназначена для удаления правила.

Добавление новых правил для директорий

Чтобы добавить правило для директории, нажмите кнопку **[+]**. Откроется форма, показанная на рисунке:

Файлы

Файлы Черновики [Добавить локальные файлы](#) **[Правила для директорий](#)** Категории

Запланированное задание проанализирует указанную директорию и добавит/обновит найденные файлы в БЗ. При загрузке файлов будет выполняться проверка на запрещенные и разрешенные расширения, заданные на закладке "Настройки". Файлы не будут скопированы или перемещены.

* Добавление файлов означает, что в базе данных создается запись с путем к файлу.

Опции правил:

* Директория: →

Проверять дочерние директории: Да

Описание:

Активен: Да

Опции файлов:

* Категория: + - ← →

* Автор: +

Теги: + ?

Ограниченный доступ: Доступ по ссылке Чтение Запись ?

Статус: ▾

Сохранить

Отменить

Проверка

Опции правил:

- **Директория** – укажите локальную директорию или директорию на сервере Amazon S3, если у вас включен к нему доступ (подробнее о том, как разрешить доступ к Amazon S3, см. в статье [Вкладка Администрирование](#)).
 - Чтобы задать локальную директорию или директорию на сервере, введите полный путь до каталога на вашем сервере.
 - Чтобы задать директорию Amazon S3, введите путь до каталога на сервере Amazon S3 в формате: **имя_корзины/префикс/...** . Указывать префикс необязательно.
 - Нажмите иконку [→], чтобы проверить правильность пути. Если путь введен правильно, то откроется окно со списком файлов каталога.
- **Проверять дочерние директории** – установите флаг, чтобы правило отслеживало все подкаталоги в директории. По умолчанию флаг установлен.
- **Описание** – введите дополнительную информацию о файлах, которые появляются в каталоге, или информацию о правиле, которая может оказаться полезной для других пользователей. Поле не обязательно.
- **Активен** – флаг установлен по умолчанию. После создания новое правило для директории включается и начинает работать. Снимите флаг, чтобы отключить правило. Включить/отключить правило также можно из общего списка (см. описание выше).

Опции файлов:

- **Категория** – добавьте одну или несколько категорий, к которым будут добавлены ссылки на новые правила, найденные в этой директории. Чтобы добавить категорию, справа от поля нажмите иконку [+].
- **Автор** – по умолчанию в этом поле отображается имя текущего пользователя. Автор будет связан с ссылкой на любой файл, который правило для директории добавит в базу знаний. Чтобы выбрать другого автора, нажмите иконку [+].
- **Теги** – чтобы добавить теги по одному, после ввода каждого тега нажмите клавишу Enter. Чтобы добавить несколько тегов за один раз, введите теги, разделяя их пробелом. Также можно объединить два и более слова в одном теге, заключив их в двойные кавычки. Для выбора тега из списка существующих (ранее используемых в базе знаний), нажмите кнопку [+]. В открывшемся окне выберите нужные теги и нажмите кнопку **Готово**.
- **Ограниченный доступ** – по умолчанию ссылки, создаваемые правилом для директории, являются общедоступными. Установите один или оба флага, чтобы ограничить доступ к чтению и записи файла для пользователей с указанными вами ролями.
Чтобы сделать файл доступным только для пользователей, у которых есть ссылка на него, установите флажок **Доступ по ссылке**. Подробнее см. в этой [статье](#).
- **Статус** – по умолчанию файлы имеют статус *Опубликовано*. Вы можете изменить его на *Не опубликовано*.

Для проверки настроенных параметров нажмите кнопку **Проверка**.

Для сохранения правила нажмите кнопку **Сохранить**. Для отмены выполненных изменений и закрытия формы нажмите кнопку **Отменить**.

ID статьи: 307

Последнее обновление: 9 февр., 2024

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 11

Руководство пользователя v8.0 -> Файлы -> Автоматическое добавление локальных файлов

<https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/307/>