

Что такое человеко-понятные УРЛы поисковой системы?

Записи KBPublisher хранятся в базе данных. Когда вы хотите прочитать статью, KBPublisher отправляет запрос в базу данных, чтобы предоставить вам эту запись. Запрос обычно отправляется в виде строки, а в его родной форме он выглядит примерно так:

`http://yoursitename.com/kb/index.php?view=entry&entryID=90.`

Такой метод удобен, если необходимо вернуть запись, но большинство поисковых систем, кроме Google, не индексируют страницы с вопросительными знаками (?) или амперсандами (&) в имени.

Чтобы избежать этого, в KBPublisher используются человеко-понятные УРЛы (ЧПУ), которые преобразуют запрос в следующую строку:

1. `http://yoursitename.com/kb/entry/90`
2. `http://yoursitename.com/kb/Search-engine-friendly-URLs_90.html`

Такие строки содержат только символы, распознаваемые поисковыми системами, и поэтому запись найдется легко.

Кроме этого, когда вы отправляете кому-то ссылку, такая запись имеет гораздо больше смысла и намного меньше подвержена ошибкам. Например, лучше отправить ссылку `http://yoursitename.com/kb/entry/90`, чем `http://yoursitename.com/kb/index.php?view=entry&entryID=90`.

Как настроить человеко-понятные УРЛы поисковой системы?

- Войдите в Панель администратора.
- Откройте раздел **Настройки**.
- Перейдите на вкладку **Публичный раздел -> Общее**.
- Найдите секцию **Заголовки/Meta/Навигация** и в поле **Человеко-понятные УРЛы** в раскрывающемся списке выберите нужное значение.

Доступны следующие варианты:

- **Автоматически** – значение задано по умолчанию после установки KBPublisher.
- **Type 1: kb/entry/[article_id]** – передает человеко-понятный URL-адрес – `http://yoursitename.com/kb/entry/90`.
- **Type 2: kb/entry/[article_title]_[article_id].html** – передает человеко-понятный URL-адрес – `http://yoursitename.com/kb/Search-engine-friendly-URLs_90.html`.
- **Не использовать ЧПУ** – при выборе этого варианта ссылка на статью, упомянутую выше, будет выглядеть следующим образом: `http://yoursitename.com/kb/index.php?view=entry&entryID=90`

Примечание:

- Человеко-понятные УРЛы работают на веб-сервере Apache с включенным параметром `mod_rewrite`.
- В IIS вы можете настроить ЧПУ с помощью [IIS ModRewrite](#) или аналогичных инструментов.

ID статьи: 90

Последнее обновление: 8 нояб., 2017

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 4

Руководство пользователя v8.0 -> Настройки -> Человеко-понятные УРЛы поисковой системы

<https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/90/>