

Использование Active Directory для удаленной аутентификации

Удаленную аутентификацию можно использовать с вашим LDAP-сервером.

Прежде чем начать:

- У вас должен быть опыт работы с удаленной аутентификацией, с PHP и с упрощенными протоколами доступа к каталогам (LDAP).

Требования

По умолчанию поддержка LDAP в PHP отключена. Необходимо включить поддержку. Для получения дополнительной информации обратитесь к документации PHP по адресу <http://php.net/ldap>.

Вы можете использовать библиотеку **Active Directory/PHP Helper**, пройдя по ссылке <http://adldap.sourceforge.net>. Загрузите библиотеку и поместите ее в каталог *kb_installation_dir/admin/lib/custom*.

Ниже приведен простой пример функции, настроенной для аутентификации на сервере LDAP:

```
function remoteDoAuth($username, $password) {  
  
    require_once 'custom/adLDAP.php';  
  
    $auth = false;  
    if(empty($username) || empty($password)) {  
        return $auth;  
    }  
  
    //create the AD LDAP connection  
    $adldap = new adLDAP();  
  
    $user = array();  
    $ldap_user = $adldap->user_info($username, array(*));  
  
    // if found, populate $user array  
    if($adldap->authenticate($username, $password)){  
        $user['first_name'] = $ldap_user[0]['givenname'][0];  
        ...  
    }  
  
    return $user;  
}
```

В каталоге *kb_installation_dir/admin/lib/custom* вы найдете больше примеров.

ID статьи: 378

Последнее обновление: 8 нояб., 2017

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 3

Руководство пользователя v8.0 -> Единый вход -> Удаленная аутентификация -> Использование Active Directory для удаленной аутентификации

<https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/378/>