

Как настроить KBPublisher на использование SSL

KBPublisher можно настроить на использование протокола безопасных соединений (SSL) для всего сайта или для ключевых функций. SSL – это мера безопасности, которая устанавливает зашифрованную связь между сервером и клиентским компьютером, пытающимся получить к нему доступ. Протокол SSL позволяет защитить данные, отправляемые в любом направлении (выгружаемые или загруженные), от похищения хакером или от вредоносной программы. Если в адресной строке браузера отображается URL сайта или приложения, начинающийся с *https:* (вместо *http:*), то это означает, что для данного URL-адреса включен протокол SSL.

Когда кто-то пытается получить доступ к вашей базе знаний, используя URL-адрес, начинающийся с *http:*, то при включенном SSL KBPublisher автоматически изменяет адрес и использует закодированный адрес *https:*.

Чтобы включить SSL для KBPublisher

1. Убедитесь, что ваш веб-сервер настроен на работу с SSL.
2. В файле *kbp_dir/admin/config.inc.php* настройте переменные в соответствии с приведенными ниже параметрами.

Переменные

Чтобы включить SSL для своей базы знаний, в файле *config.inc.php* установите для одной или обеих переменных значение **1**:

- `$conf['ssl_admin']` – контролирует SSL для Панели администратора.
- `$conf['ssl_client']` – управляет SSL в Публичном разделе.

Установите для переменной значение **0**, чтобы отключить SSL для этой области.

Использование настраиваемого порта

По умолчанию для SSL KBPublisher использует порт 443. Вы можете указать другой номер порта, заменив значение **1** на номер. Если требуется использовать порт 55, настройте **ssl_admin** или **ssl_client** следующим образом:

- `$conf['ssl_admin'] = 55`

Примеры конфигураций

Конфигурация включает использование SSL в Панели администратора и для Публичного раздела:

- `$conf['ssl_admin'] = 1;`
- `$conf['ssl_client'] = 1.`

Конфигурация включает использование SSL в Панели администратора, но Публичный раздел не использует SSL:

- `$conf['ssl_admin'] = 1;`
- `$conf['ssl_client'] = 0.`

Конфигурация включает использование SSL через порт 55 в Панели администратора и в Публичном разделе:

- `$conf['ssl_admin'] = 55;`
- `$conf['ssl_client'] = 55.`

ID статьи: 410

Последнее обновление: 9 апр., 2021

Обновлено от: Leontev E.

Ревизия: 5

Советы и рекомендации -> KBPublisher -> Как настроить KBPublisher на использование SSL

<https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/410/>