

Поиск по базе знаний

Все URL-адреса API, приведенные ниже, должны иметь префикс корневого URL-адреса API.

Пример: <http://domain.com/kb/> или <https://kb.domain.com/>

Поиск по всему содержимому

GET api.php?call=search

Аргументы:

- **q** (необязателен) – свободный текстовый поиск. Поисковый запрос с UTF-8 или URL-кодированием и максимальным количеством символов (1000), включая операторы.
- **in** (необязателен) – определяет, в каком контенте следует искать. Если аргумент опущен, то по умолчанию используется весь контент.
Допустимые значения:
 - *all* (весь контент);
 - *article* (поиск в статьях);
 - *file* (поиск в файлах);
 - *news* (поиск в новостях).
- **by** (необязателен) – определяет, где искать результаты. Если аргумент опущен, то по умолчанию поиск выполняется везде.
Допустимые значения:
 - *all* (везде – заголовок, содержание статьи, ключевые слова/теги);
 - *title* (поиск только в заголовках);
 - *keyword* (поиск только в ключевых словах/тегах);
 - *id* (поиск по идентификатору записи).
- **min_date** (необязателен) – минимальная дата обновления. Возвратятся статьи с датой обновления, которая больше или равна указанному значению. Дату можно задавать в виде unix timestamp или mysql datetime.
- **max_date** (необязателен) – максимальная дата обновления. Возвратятся статьи с датой обновления, которая меньше или равна указанному значению. Дату можно задавать в виде unix timestamp или mysql datetime.
- **posted** (необязателен) – режим даты. Указанная дата публикации будет использована вместо даты обновления, заданная в двух параметрах выше (**min_date** и **max_date**).
- **limit** (необязателен) – количество статей, отображаемых на странице. Если аргумент опущен, то по умолчанию устанавливается значение 10. Максимально допустимое значение – 100.
- **page** (необязателен) – количество страниц с найденными результатами для возврата. Если аргумент опущен, то по умолчанию устанавливается значение 1.
- **skip_log** (необязателен) – включает/отключает регистрацию запроса. Если аргумент опущен, то по умолчанию устанавливается значение 0.

Поиск только статей

Вы можете сузить поиск, задав аргумент **in**.

GET api.php?call=search&in=article

Аргументы:

- Все аргументы, перечисленные в секции **Search all content** +
- **cid** (необязателен) – идентификатор категории (категория) для поиска. При задании параметра возвращаются только статьи, опубликованные в этой категории.
- **child** (необязателен) – включает/отключает поиск в дочерних категориях. Если включено, то возвращаются статьи, опубликованные в категории (**cid**) и во всех дочерних категориях. По умолчанию установлено значение 1.
- **custom** (необязателен) – включает/отключает поиск в произвольных полях. Если включено, то возвращаются только статьи, соответствующие значениям, указанным в произвольных полях. Идентификаторы полей можно найти в списке произвольных полей KBPublisher.

Синтаксис:

- `custom[custom_field_id]=custom_value`
- `custom[custom_field_id]=custom_value_id`

Пример:

- `custom[5]=text`
- `custom[1]=2`
- `custom[4]=2,2`

Поиск только файлов

Вы можете сузить поиск, задав аргумент **in**.

GET api.php?call=search&in=file

Аргументы:

- Все аргументы, перечисленные в секции **Search all content** +

- **cid** (необязателен) – идентификатор категории (категория) для поиска. При задании параметра возвращаются только файлы, опубликованные в этой категории.
- **child** (необязателен) – включает/отключает поиск в дочерних категориях. Если включено, то возвращаются файлы, опубликованные в категории (**cid**) и во всех дочерних категориях. По умолчанию установлено значение 1.
- **custom** (необязателен) – включает/отключает поиск в произвольных полях. Если включено, то возвращаются только файлы, соответствующие значениям, указанным в произвольных полях. Идентификаторы полей можно найти в списке произвольных полей KBPublisher.

Синтаксис:

- custom[custom_field_id]=custom_value
- custom[custom_field_id]=custom_value_id

Пример:

- custom[5]=text
- custom[1]=2
- custom[4]=2,2

Поиск только новостей

Вы можете сузить поиск, задав аргумент **in**.

GET api.php?call=search&in=news

Аргументы:

- Все аргументы, перечисленные в секции **Search all content** +
- **custom** (необязателен) – включает/отключает поиск в произвольных полях. Если включено, то возвращаются только новости, соответствующие значениям, указанным в произвольных полях. Идентификаторы полей можно найти в списке произвольных полей KBPublisher.

Синтаксис:

- custom[custom_field_id]=custom_value
- custom[custom_field_id]=custom_value_id

Пример:

- custom[5]=text
- custom[1]=2
- custom[4]=2,2

ID статьи: 445

Последнее обновление: 5 дек., 2017

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 6

Руководство разработчика -> API -> Поиск по базе знаний

<https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/445/>