

Получение файлов

Все URL-адреса, приведенные ниже, должны иметь префикс корневого URL-адреса API.

Пример: <http://domain.com/kb/> или <https://kb.domain.com/>

Получение файла

GET api.php?call=files&id=[id]

Параметры:

- **skip_hit** – предназначен для включения/отключения функции подсчета количества просмотров. Параметр не обязателен. Если не задан, то по умолчанию устанавливается значение 0.

Получение списка файлов

GET api.php?call=files

Параметры:

- **cid** – идентификатор категории (категория). При задании параметра возвращаются только файлы, опубликованные в категории. Параметр не обязателен.
- **method** – указывает метод. Если задан, то параметры **sort** и **page** игнорируются. Параметр не обязателен.
Допустимые значения:
 - **recent** – возвращаются недавно обновленные файлы;
 - **popular** – возвращаются наиболее просматриваемые файлы.
- **limit** – количество возвращенных файлов, отображаемых на странице. Параметр не обязателен. Если не задан, то по умолчанию устанавливается значение 10. Максимально допустимое значение – 100.
- **page** – количество возвращаемых страниц с найденными результатами. Параметр не обязателен. Если не задан, то по умолчанию устанавливается значение 1.
- **sort** – определяет способ сортировки результатов. Параметр не обязателен. Если не задан, то по умолчанию устанавливается значение *date-updated-desc*.
Допустимые значения: *title-asc*, *title-desc*, *order-asc*, *order-desc*, *date-posted-asc*, *date-posted-desc*, *date-updated-asc*, *date-updated-desc*, *hits-asc*, *hits-desc*, *rating-asc*, *rating-desc*.

ID статьи: 385

Последнее обновление: 28 нояб., 2017

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 9

Руководство разработчика -> API -> Получение файлов

<https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/385/>