

Получение новостей

Все URL-адреса, приведенные ниже, должны иметь префикс корневого URL-адреса API.

Пример: <http://domain.com/kb/> или <https://kb.domain.com/>

Получение новости

GET api.php?call=news&id=[id]

Параметры:

- **skip_hit** (опционально) – включение/отключение функции подсчета количества просмотров. Если аргумент не задан, то по умолчанию устанавливается значение 0.
- **img_rpath** (опционально) – установить относительный путь для изображений в теле статьи вместо абсолютного пути. Если аргумент не задан, то по умолчанию устанавливается значение 0.

Получение списка новостей

GET api.php?call=news

Параметры:

- **year** – год публикации новостей. В списке возвращенных новостей отобразятся новости, опубликованные за год, указанный в этом параметре. Год должен задаваться в формате YYYY. Параметр не обязателен.
- **method** – указывает метод. Если задан, то параметры **sort** и **page** игнорируются. Параметр не обязателен.
Допустимые значения:
 - **recent** – возвращаются недавно опубликованные новости.
- **limit** – количество новостей, отображаемых на странице. Параметр не обязателен. Если не задан, то по умолчанию устанавливается значение 10. Максимально допустимое значение – 100.
- **page** – количество возвращаемых страниц с найденными результатами. Параметр не обязателен. Если не задан, то по умолчанию устанавливается значение 1.

ID статьи: 383

Последнее обновление: 8 февр., 2021

Обновлено от: Leontev E.

Ревизия: 15

Руководство разработчика -> API -> Получение новостей

<https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/383/>