

## Получение статей

---

Все перечисленные URL-адреса API должны иметь префикс корневого URL-адреса API.

Примеры: <http://domain.com/kb/> или <https://kb.domain.com/>

### Получение статьи

**GET api.php?call=articles&id=[id]**

Параметры:

- **skip\_hit** (опционально) – включение/отключение функции подсчета количества просмотров. Если аргумент не задан, то по умолчанию устанавливается значение 0.
- **img\_rpath** (опционально) – установить относительный путь для изображений в теле статьи вместо абсолютного пути. Если аргумент не задан, то по умолчанию устанавливается значение 0.

### Получение списка статей

**GET api.php?call=articles**

Параметры:

- **cid** – идентификатор категории (категория). При задании параметра возвращаются только статьи, опубликованные в категории. Параметр не обязателен.
- **method** – указывает метод. Если задан, то параметры **sort** и **page** игнорируются. Параметр не обязателен.  
Допустимые значения:
  - recent (возвращаются недавно обновленные статьи);
  - popular (возвращаются наиболее просматриваемые статьи);
  - featured (возвращаются избранные статьи).
- **limit** – количество статей, отображаемых на странице. Параметр не обязателен. Если не задан, то по умолчанию устанавливается значение 10. Максимально допустимое значение – 100.
- **page** – количество страниц с найденными результатами для возврата. Параметр не обязателен. Если не задан, то по умолчанию устанавливается значение 1.
- **sort** – определяет способ сортировки результатов. Параметр не обязателен. Если не задан, то по умолчанию устанавливается значение *date-updated-desc*.  
Допустимые значения: title-asc, title-desc, order-asc, order-desc, date-posted-asc, date-posted-desc, date-updated-asc, date-updated-desc, hits-asc, hits-desc, rating-asc, rating-desc.

---

ID статьи: 382

Последнее обновление: 8 февр., 2021

Обновлено от: Leontev E.

Ревизия: 23

Руководство разработчика -> API -> Получение статей

<https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/382/>