

# Вкладка Администрирование

Вкладка **Администрирование** раздела **Настройки** предназначена для настройки параметров конфигурации KBPublisher. Изменять настройки разрешено только Администраторам.

## Настройки

**Администрирование** | Публичный раздел | Почта | Аутентификация | Плагины | Мастер настройки | Лицензия

Администрирование | Тесты

---

### Локализация

Язык:

---

### Дата и время

Часовой пояс:

---

### Безопасность / Приватность

Время сеанса (в минутах):	<input type="text" value="60"/>	В случае бездействия пользователя в течение заданного времени его сеанс завершается. Введите значение '0' для отключения опции.
Разрешить автоматический вход:	<input checked="" type="checkbox"/>	Разрешает пользователям оставаться в системе.
Включить визуальное подтверждение для входа:	<input type="text" value="Нет"/>	Требует от пользователя ввода символов с искаженного изображения.
Включить визуальное подтверждение для сброса пароля:	<input type="text" value="Да"/>	Требует от пользователя ввода символов с искаженного изображения.
Разрешить пользователям удалять учётную запись:	<input type="text" value="не допускается"/>	Разрешить ли пользователям удалять свою учётную запись. Пользовательские данные будут перемещены в корзину, но их можно будет восстановить. Контент не будет удалён.
Частота смены пароля:	<input type="text" value="Отключено"/>	Заставляет пользователей регулярно менять свои пароли.
Правила смены пароля:	<input type="text" value="Рекомендация"/>	Обязательна ли смена пароля.
Смена пароля Предыдущие пароли:	<input type="text" value="Запрещено для 3 последних паролей"/>	Разрешено ли использование ранее использованных паролей или нет.
Для смены пароля необходимо указать старый пароль:	<input checked="" type="checkbox"/>	Требует от пользователя ввода старого пароля для смены текущего.

Чтобы найти нужный параметр, в поле **Фильтр** слева введите слова для поиска. Чтобы заново отобразить все параметры, очистите поле.

Для сохранения изменений нажмите кнопку **Сохранить**. Чтобы установить значения по умолчанию для всех полей, нажмите кнопку **Установить по умолчанию**.

## Локализация

- **Язык** – выберите язык, на котором будет отображаться интерфейс KBPublisher.

## Дата и время

- **Часовой пояс** – выберите подходящий часовой пояс. Если ваши сотрудники находятся в разных регионах, то вы можете выбрать не свой часовой пояс, а тот, в котором работает большинство ваших сотрудников.

## Безопасность/Приватность

- **Время сеанса (в минутах)** – укажите время, по истечении которого сеанс пользователя завершится в случае его бездействия. Чтобы продолжить работу, пользователь должен будет заново войти в систему. Чтобы отключить опцию, введите **0**.
- **Разрешить автоматический вход** – установите флаг, чтобы пользователи оставались в системе и им не пришлось повторно вводить свой логин и пароль.  
**Примечание:** Для работы этой опции необходимо, чтобы сайт был настроен на SSL.
- **Включить визуальное подтверждение для входа** – определяет, должен ли пользователь при входе в систему вводить символы с искаженного изображения, которое выглядит следующим образом:



- **Разрешить визуальное подтверждение сброса пароля** – определяет, должен ли пользователь вводить символы с искаженного изображения при сбросе пароля к своей учетной записи.
- **Разрешить пользователям удалять учетную запись** – установите флаг, чтобы разрешить пользователям удалять свой аккаунт без подтверждения администратора. Данные пользователя будут перемещены в корзину, но их можно восстановить. Контент удален не будет.
- **Частота смены пароля** – определяет, как часто пользователь должен менять свой пароль. Доступны следующие варианты: *Отключено, 90 дней, 180 дней, 1 год.*
- **Правила смены пароля** – определяет обязательна ли смена пароля. Доступны варианты:
  - *Рекомендация* – при входе в систему пользователю будет рекомендовано сменить текущий пароль.
  - *Принудительно* – пользователь должен сменить пароль, чтобы продолжить работу в системе.
- **Смена пароля Предыдущие пароли** – выберите, разрешать ли пользователям повторно задавать ранее использованный пароль.
- **Для смены пароля необходимо указать старый** – установите флаг, чтобы при смене пароля требовать от пользователя ввести свой текущий пароль.
- **Разрешить вход по электронной почте** – установите флаг, чтобы разрешить пользователю использовать свой email в качестве имени пользователя при входе в систему.
- **Используйте 'Электронная почта' вместо 'Имя пользователя'** – установите флаг, чтобы запретить пользователям устанавливать имя пользователя, отличное от электронной почты.

## API

- **Разрешить API доступ** – установите флаг, чтобы разрешить пользователям доступ к API.
- **Безопасное API соединение** – установите флаг, чтобы пользователям было разрешено только защищенное соединение через SSL. Например: <https://.../api.php>.

## Стиль отображения (настройки)

- **Количество записей на странице** – выберите количество записей, которое будет отображаться в списке по умолчанию. Пользователь сможет временно изменить настройку на странице.
- **Сортировать статьи по** – укажите порядок сортировки статей по умолчанию. При работе со списком статей пользователь сможет временно изменить установленный порядок. Доступны варианты:
  - *Названию (по алфавиту)* – статьи сортируются в прямом алфавитном порядке.
  - *Дате добавления (сначала самые новые)* – первыми отображаются новые записи.
  - *Дате добавления (сначала самые старые)* – первыми отображаются старые записи.
  - *Дате изменения (сначала самые новые)* – первыми отображаются новые записи.
  - *Дате изменения (сначала самые старые)* – первыми отображаются старые записи.
- **Сортировать файлы по** – укажите порядок сортировки файлов по умолчанию. При работе со списком файлов пользователь сможет временно изменить установленный порядок. Доступны варианты, аналогичные тем, которые описаны для предыдущего параметра.
- **Установить положение кнопок** – выберите место, где будут располагаться кнопки **Сохранить** и **Установить по умолчанию** в Панели администратора.

## HTML Редактор

- **Файловая директория HTML редактора** – укажите директорию для хранения изображений, которые вы добавляете в статьи или файлы. KWPublisher будет использовать эту директорию при [вставке изображения в статью](#). Поле обязательно.

## Назначенные задания

- **Отправлять критические сообщения администратору** – установите флаг, чтобы направлять на электронную почту Администратора уведомления о критических ошибках в запланированных задачах. Адрес электронной почты указывается на [вкладке Почта](#).
- **Разрешить HTTP-запросы** – установите флажок, чтобы разрешить HTTP-запросам запускать запланированные задачи.
- **Разрешенные IP-адреса для HTTP-запросов** – если вы используете HTTP для запуска запланированных задач, введите IP-адреса, запросы от которых будут разрешены. Для перечисления IP-адресов используйте символ ;. Чтобы указать диапазон IP-адресов, используйте символ -.  
Пример: 127.0.0.1; 210.234.12.15; 192.168.1.1-192.168.255.255

## Теги

- **Разрешить создание тегов** – установите флаг, чтобы разрешить пользователям создавать собственные теги при добавлении записи. Если флаг снят, то пользователи смогут выбирать теги только из существующих.

## Статьи

- **Максимальная ревизия** – укажите максимальное количество прошлых ревизий, которое будет храниться для каждого документа. Например, если установить значение **5**, то когда документ будет изменен и сохранен в шестой раз, самая старая (первая) ревизия будет удалена, и в истории станет доступно только пять последних ревизий. Для хранения всех ревизий укажите значение **all**. Для отключения функции установите значение **0**.
- **Делать автосохранение информации каждые** – укажите через какой период времени (в минутах) должна

автоматически сохраняться статья, которую пользователь редактирует. Чтобы отключить автосохранение, установите значение **0**.

- **Категория по умолчанию** – выберите категорию, которой будут принадлежать все новые статьи по умолчанию. Для отключения этой опции выберите **Нет**.

## Файлы

- **Директория файлов** – укажите директорию, в которую будут загружаться и храниться файлы. Формат пути описан [здесь](#). Поле обязательно.
- **Максимальный размер файла** – укажите максимальный размер файла (в килобайтах), который пользователи могут загрузить (1024 Кбайт = 1 Мбайт). Максимальное значение зависит от ваших php настроек (см. раздел [Handling file uploads](#)).
- **Разрешенные расширения** – укажите типы файлов, разрешенные для загрузки. При вводе нескольких форматов разделите их запятыми. Например: txt, png, doc, docx.  
**Примечание:** Если здесь указать какое-либо расширение, то все запрещенные расширения, указанные в следующем поле, будут игнорироваться.
- **Запрещенные расширения** – укажите типы файлов, которые запрещены для загрузки. При вводе нескольких расширений разделите их запятыми. Например: php, exe, asp, cfm.
- **Извлекать текст** – установите флаг, чтобы включить возможность извлекать текст из файлов. Это позволяет осуществлять поиск по содержимому файлов, таких как PDF и т.д.
- **Путь к XPDF** – XPDF позволяет извлечь текст из PDF файлов и сделать их доступными для поиска. Укажите путь до каталога, в который установлен XPDF. Например: /usr/bin/. Чтобы отключить эту опцию, установите значение **off**.
- **Путь к Catdoc** – Catdoc позволяет извлечь текст из DOC файлов и сделать их доступными для поиска. Укажите путь до каталога, в который установлен Catdoc. Например: /usr/bin/. Чтобы отключить эту опцию, установите значение **off**.  
**Примечание:** вы можете использовать или Catdoc или Antiword (см. далее). Использовать оба варианта не обязательно.
- **Путь к Antiword** – Antiword позволяет извлечь текст из DOC файлов и сделать их доступными для поиска. Укажите путь до каталога, в который установлен Antiword. Например: /usr/bin/. Установите значение **off**, чтобы отключить эту опцию.
- **Категория по умолчанию** – выберите категорию, которой будут принадлежать все новые файлы по умолчанию. Для отключения этой опции выберите **Нет**.
- **Принцип работы с отсутствующими файлами** – выберите действие, которое будет применяться к файлу, который числится в базе данных, но больше не находится на сервере.
- **Разрешенные директории для локальных файлов** – список разрешенных директорий для добавления локальных файлов. Если не задано, то разрешены любые директории.
- **Разрешить доступ к Amazon S3** – укажите учетные данные Amazon S3, чтобы связать файлы S3 со своей базой знаний.

## Отчеты

- **Хранить данные пользователя (лог активности)** – выберите период времени, в течение которого будут храниться данные пользователя, собранные в журнале активности.

---

ID статьи: 84

Последнее обновление: 10 мая, 2023

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 7

Руководство пользователя v8.0 -> Настройки -> Вкладка Администрирование

<https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/84/>